

Boletim Técnico / Boletín Técnico
Objetivo: Seleção de Giclê / Selección de Orificio Calibrado
Ref: M36
Aplicación/ Aplicação: Evaporador HP
Fecha/ Data: 20/08/2014

Giclê é uma peça utilizada para regular a passagem de fluido refrigerante no distribuidor.
A Heatcraft disponibiliza as tabelas abaixo para selecionar o Giclê ideal para o evaporador HP:



*El Orificio Calibrado es una pieza utilizada para regular el pasaje de fluido refrigerante en el distribuidor.
Heatcraft comparte la tabla abajo para seleccionar el Orificio Calibrado ideal para el Evaporador HP.*

HPA:

MODELO				HPA 520	HPA 780	HPA 870	HPA 970	HPA 1410	HPA 1750	HPA 2120	HPA 2640	HPA 2860	HPA 3530
Giclê R-22 Orificio Calibrado R-22	Temperatura de Evaporación / Evaporação	10°C	#	3	4	5	6	10	12	15	10	10	12
		5°C		3	5	5	6	10	12	15	10	10	12
		0°C		4	5	5	6	10	12	15	10	10	12
		-4°C		4	5	5	6	10	12	15	8	10	12
Giclê R-404a Orificio Calibrado R-404a	Temperatura de Evaporación / Evaporação	10°C	#	5	8	8	10	15	17	20	12	15	17
		5°C		5	8	8	10	15	17	20	15	15	20
		0°C		5	10	10	12	15	20	25	15	15	20
		-4°C		5	10	10	12	15	20	25	15	15	20

HPE:

MODELO				HPE 480	HPE 600	HPE 650	HPE 860	HPE 1050	HPE 1320	HPE 1590	HPE 1870	HPE 2090	HPE 2610
Giclê R-22 Orificio Calibrado R-22	Temperatura de Evaporación / Evaporação	-5°C	#	4	5	5	8	10	5	6	10	12	15
		-10°C		4	5	5	8	10	5	6	10	12	15
		-30°C		6	6	8	10	12	8	10	12	12	15
		-40°C		6	8	10	12	15	10	12	15	15	17
Giclê R-404a Orificio Calibrado R-404a	Temperatura de Evaporación / Evaporação	-5°C	#	6	8	10	12	15	10	12	15	15	20
		-10°C		6	8	10	12	15	10	12	15	15	20
		-30°C		10	12	12	15	20	12	15	17	17	25
		-40°C		12	15	15	17	20	15	17	17	20	25

Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer revisões do conteúdo deste boletim, a qualquer momento, sem aviso prévio.
Nos reservamos el derecho de hacer cualquier revisión de los contenidos de este boletín, en cualquier momento y sin previo aviso.

Uma filial da Heatcraft Refrigeration Products LLC
Una filial de Heatcraft Refrigeration Products LLC

Rod. Presidente Dutra, KM 134,3 CEP 12247-004 – São José dos Campos – SP
Tel.: 55 (12) 3901-0600 Fax: 55 (12) 3901-0695 / E-mail: marketing@heatcraftbrasil.com.br

HPL:

MODELO				HPL 390	HPL 490	HPL 580	HPL 730	HPL 910	HPL 1180	HPL 1370	HPL 1710	HPL 1810	HPL 2380
Giclê R-22 Orifício Calibrado R-22	Temperatura de Evaporação / Evaporación	-5°C	#	3	4	5	6	8	5	6	8	8	12
		-10°C		3	4	5	6	8	5	6	8	8	12
		-30°C		4	5	6	8	12	6	8	10	10	15
		-40°C		5	6	8	10	15	8	10	12	12	17
Giclê R-404a Orifício Calibrado R-404a	Temperatura de Evaporação / Evaporación	-5°C	#	5	6	8	10	12	8	10	12	12	17
		-10°C		5	6	8	10	12	8	10	12	12	17
		-30°C		8	10	12	15	17	12	12	15	17	20
		-40°C		10	12	15	17	20	15	15	17	17	25



Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer revisões do conteúdo deste boletim, a qualquer momento, sem aviso prévio.
 Nos reservamos el derecho de hacer cualquier revisión de los contenidos de este boletín, en cualquier momento y sin previo aviso.

Uma filial da Heatcraft Refrigeration Products LLC
 Una filial de Heatcraft Refrigeration Products LLC

Rod. Presidente Dutra, KM 134,3 CEP 12247-004 – São José dos Campos – SP
 Tel.: 55 (12) 3901-0600 Fax: 55 (12) 3901-0695 / E-mail: marketing@heatcraftbrasil.com.br