

Boletim Técnico UCFlex / Boletim Técnico UCFlex
Objetivo: Atualização de produto / Actualización de producto
Ref: M46
Aplicación/ Aplicação: Unidade Condensadora FLEX / Unidad Condensadora FLEX
Fecha/Data: 14/07/2015

Para melhor atender as necessidades dos clientes, a Heatcraft adiciona em suas unidades condensadoras Flexcold uma opção de quadro elétrico ampliado e com um trilho, oferecendo maior facilidade na instalação de seus componentes elétricos.

Esta opção será indicada para o conjunto Splitflex e estará disponível somente em versões com a mecânica básica. Sua seleção será realizada pelo código 05, conforme indicado na nomenclatura abaixo:

Para mejor atender a las necesidades de los clientes, Heatcraft adiciona en sus unidades condensadoras Flexcold una opción de cajas eléctricas ampliadas y con carril, ofreciendo mayor facilidad en la instalación de sus componentes eléctricos.

Esta opción será indicada para lo conjunto Splitflex y estará disponible solamente en las versiones con la mecánica básica. Su selección será realizada por el código 05, de acuerdo con la nomenclatura abajo:

FLEX	300	H	2	C	00	D	
Modelo	Tamanho* Tamaño	Faixa de Temperatura Rango de Temperatura	Refrigerante	Voltagem, Fase e Frequência Voltaje, Fases y Frecuencia	Opcionais / Opcionales	Versão/ Versión	
Unidade Condensadora FLEXCOLD Unidad Condensadora FLEXCOLD Compressor Hermético Compresor Hermético Aplicação Interna (sem gabinete) Aplicación Interna (sin Gabinete)	125	H = média/alta H = media/alta	2 = R22/HP 81	B=220V-1F-60Hz e 200V-1F-50Hz	00=Básica	D = Versão D = Versión	
	150	X= média/baixa X= media/baja					
	175						
	200						
	225						
	250		C=220V-3F-50/60Hz	01=Filtro e Visor 01=Filtro y Visor			
	275			02=Filtro, Visor, Caixa elétrica com contator e Relé de falta de fase para os modelos trifasicos 02=Filtro, Visor, Caja eléctrica con contactor y Relé de falta de fase para los modelos trifasicos			
	300			6 = R404A/ R507	D=380V-3F-50/60Hz		03=Filtro, Visor, Caixa elétrica com contator, Relé de falta de fase para os modelos trifasicos e disjuntor 03=Filtro, Visor, Caja eléctrica con contactor, Relé de falta de fase para los modelos trifasico y disyuntor
	350						05 = Básica (versão Splitflex) / Básica (versión Splitflex)
	400						
450							
500							
600							

Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer revisões do conteúdo deste boletim, a qualquer momento, sem aviso prévio.

Nos reservamos el derecho de hacer cualquier revisión de los contenidos de este boletín, en cualquier momento y sin previo aviso.

Uma filial da Heatcraft Refrigeration Products LLC

Una filial de Heatcraft Refrigeration Products LLC

Rod. Presidente Dutra, KM 134,3 CEP 12247-004 – São José dos Campos – SP

Tel.: 55 (12) 3901-0600 Fax: 55 (12) 3901-0695 / E-mail: marketing@heatcraftbrasil.com.br